

MP-1200-X 箱式炉

迷你箱式炉，科学合理的下拉开门结构，物料取出，可直接放到炉门上，避免烧伤工作台上。它拥有精美的外形和小巧的体积，被广泛应用于高校、科研院所实验室，直接在大过度仓放入手套箱，采用了表面涂覆抗氧化材料的掺钼铁铬铝合金加热丝，微露式真空成型布丝方式，三面均匀分布式加热，有效增强了炉膛内温场均匀性，大大提高了加热元件的高温使用寿命。。



设备特点	<ul style="list-style-type: none"> ●体积小，重量轻，直接在大过度仓放进手套箱。不占用实验室空间； ●采用先进工艺制作的耐火保温材料，热损耗小，有效地降低设备功率； ●可满足多种材料热处理烧结工艺；
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> ●电源功率：AC220V/1KW ●可达温度：1200℃ (<1 小时) ●连续温度：1100℃ (连续) ●可达加热速率：≤20℃/分钟 ●炉膛尺寸：100*100*100mm ●加热元件：Mo 掺杂的 Fe-Cr-Al 合金 ●热电偶：K 型热电偶
温控系统	<ul style="list-style-type: none"> ●模糊 PID 温度控制，高亮数码管显示； ●可通过编程实现 30 段“时间-温度”曲线的设置；
系统保护	<ul style="list-style-type: none"> ●具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> ●255*250*380mm
净重	<ul style="list-style-type: none"> ●约 16KG
质保	<ul style="list-style-type: none"> ●一年保修，终身技术支持。 ●特别提示：1.耗材部分如加热元件，热偶，样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。