小型液压纽扣电池封装机 PR-FZ20

本产品 PR-FZ20，是一款小型液压纽扣电池封装机产品。标准配置可用于封装 CR2016、CR2032纽扣电池。也可更换部分模具配件后封装 CR2450、CR2012等纽扣电池.具有体积小，操作方便，成型精确等优点。主要应用于电池材料研发的样本制作。

技术参数

技术参数	• 正常纽扣电池封装压力的压力表读数在50kg/cm2-80kg/cm2.本机在 出厂前已设定在100kg/cm2左右,如在特殊情况需要更大的力(最大力200kg/cm2约8吨压力)要向厂家咨询后才能调. • 手摇杆操作力度小于6kg. • 模具材质：日本进口永不锈钢及特种油钢. • 结构件材质：合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈. • 产品尺寸:260mm X 260mm X 360mm • 净重24.8kg.
主要特点	• 体积小，操作方便，可置于手套箱内操作 • 特殊设计的液压结构，操作省力 • 内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。 • 精密的模具设计保证封口成型的精确可靠 • 牢固的钢结构设计，使用稳定安全 • 内置安全油阀，必要时可根据需要调整压力，同时可设定压力上限，以防由于误操作导致的压力过大产生的破坏。 • CR2016、CR2032封口可以通用, CR2450、CR2012只需更换部分模具配件即可。 • 外形美观，维护简便。