

## 小型液压纽扣电池封装机 PR-FZ-20



本产品 PR-FZ-20, 是一款小型液压纽扣电池封装机产品。标准配置可用于封装 CR2016、CR2032 纽扣电池。也可更换部分模具配件后封装 CR2450、CR2012 等纽扣电池。具有体积小, 操作方便, 成型精确等优点。主要应用于电池材料研发的样本制作。

### 技术参数

<p>技术参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常纽扣电池封装压力的压力表读数在50kg/cm<sup>2</sup>-80kg/cm<sup>2</sup>. 本机在 出厂前已设定在100kg/cm<sup>2</sup>左右,如在特殊情况需要更大的力(最大力200kg/cm<sup>2</sup>约8吨压力)要向厂家咨询后才能调.</li> <li>• 手摇杆操作力度小于6kg.</li> <li>• 模具材质: 日本进口永不锈钢及特种油钢.</li> <li>• 结构件材质: 合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈.</li> <li>• 产品尺寸:260mm *26mm*360mm</li> <li>• 净重24.8kg.</li> </ul>
<p>主要特点</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 体积小, 操作方便, 可置于手套箱内操作</li> <li>• 特殊设计的液压结构, 操作省力</li> <li>• 内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。</li> <li>• 精密的模具设计保证封口成型的精确可靠</li> <li>• 牢固的钢结构设计, 使用稳定安全</li> <li>• 内置安全油阀, 必要时可根据需要调整压力, 同时可设定压力上限, 以防由于误操作导致的压力过大产生的破坏。</li> <li>• CR2016、CR2032封口可以通用, CR2450、CR2012只需更换部分模具配件即可。</li> <li>• 外形美观, 维护简便。</li> </ul>